

**B0002CG / B0004CG****АКУМУЛАТОРСКА ОСЦИЛАТОРНА БРУСИЛКА****ДОСТАПНА КАКО**

B0002CGZ без батерија и полнач | B0004CGZ без батерија и полнач

**ИСТАКНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

**Поврзување без напор**  
Адаптер за батерија на алатката беспрекорно се поврзува со вметнување на конекторот во алатката, олеснета од А голема рачка за лесна една рака приврзаност и одлепување.



**Бирач за контрола на брзината**  
Брзина на ротација за да одговара разни работни парчиња

1. 6.000 мин<sup>-1</sup>
2. 6.500 мин<sup>-1</sup>
3. 8.000 мин<sup>-1</sup>
4. 9.500 мин<sup>-1</sup>
5. 10.000 мин<sup>-1</sup>



**Опции за собирање прашина**  
Оваа алатка нуди флексибилна прашина опции за собирање, дозволувајќи корисниците да избираат помеѓу само собирање прашина со прикачена вреќа за прав или подобрена контрола на прашина со поврзување со правосмукалка, во зависност на потребите на апликацијата.



**Оптимална контрола и Маневрирање**  
Дизајниран за прецизност, на рачката на алатот е поставена блиску до површината за брусење и има оптимално избалансиран центар на гравитација, обезбедувајќи одлична маневрирање за фини операции.

**БУКА**

Ниво на звучен притисок (B0002CG): **78 dB(A)**  
Ниво на звучен притисок (B0004CG): **77 dB(A)**  
Ниво на вибрации (B0002CG): **2,7 m/s<sup>2</sup>**  
Ниво на вибрации (B0004CG): **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**КОМПАТИБИЛНОСТ**

Препорачано за: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**  
Компатибилен: **BL4050F и BL4080F**

**ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ**

XGT 40 V макс  
**VC004G**  
Безжична правосмукалка - AWS



XGT 40 V макс  
**VC009G**  
Безжична ранец правосмукалка - AWS



XGT 40 V макс  
**VC011G**  
Безжична ранец правосмукалка - AWS

**ПРИДОБИВКИ ЗА КОРИСНИКОТ**

- Погодна за столари, авто лимари, занаетчи и изведувачи
- Одлична способност за маневрирање се постигнува преку батерија во стил на конектор врска што го намалува оптоварувањето на рацете и ја одржува вкупната висина на ниско ниво
- Лесниот и дизајнот со мала висина го прави сличен на пневматски брусери, кои обезбедуваат леснотија на користење и преносливост.
- Оптималниот дизајн на рачката ја поставува рачката блиску до површината за брусење со избалансиран центар на гравитација за прецизна контрола при фини операции.
- Високата ефикасност и моќност се обезбедени од 40 V max XGT Li-Ion батеријата со мотор BL, кој обезбедува стабилно брусење со доследна контрола на брзината.
- Ниското одржување и долговечноста се постигнуваат без потреба за воздушни компресори, периодично подмачкување или одржување, намалување на времето на застој и зголемување на продуктивноста.
- Алатката има и мек старт, контрола на променлива брзина, константна контрола на брзината, електрична сопирачка и функција против рестартирање.

**ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

	B0002CG	B0004CG
Напон на акумулатор	40 V max - XGT	
Осцилации во минута	6.000 - 10.000 мин <sup>-1</sup>	
Дијаметар на орбитата	ø 5 mm	ø 3 mm
Абразивен диск	ø 150 mm	
Кабел за напојување	1,6 m	
Димензии (Д×Ш×В)*	247 x 123 x 96 mm	246 x 123 x 96 mm
Тежина*	0,98 кг	0,96 кг

\* without power supply cord and battery adapter

**ДОДАТОЦИ**Адаптер за батерија - 1,6 m  
1914H3-6Прерамки  
1914H8-6AWS единица WUT01  
198900-7Адаптер за батерија - 5 m  
1914H5-2Подлога 150  
1914J3-0Адаптер за безжична единица WUT02 & WUT01  
199790-1Заштитен капак  
1914H7-8Вреќа за прашина  
122G32-0

**MAKITA d.o.o.**,  
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

**mk.makita-see.com**