



ДОСТАПНА КАКО

В0006СGZ без акумулатор и полна

ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Поврзување без напор
Адаптерот за акумулатор на алатот се поврзува незабележливо со вметнување на конекторот во алатот, што е олеснето со голем прекинувач за лесно поврзување и одвојување со една рака



Бирач за брзина
Овозможува избирање брзина на ротација што одговара на различните работни парчиња

1. 6.000 min⁻¹
2. 6.500 min⁻¹
3. 8.000 min⁻¹
4. 9.500 min⁻¹
5. 10.000 min⁻¹



Опции за собирање прав
Овој алат нуди флексибилни опции за собирање прав, т.е. на корисниците им е овозможено да избираат помеѓу самостојно собирање прав со прицврстена вреќа за прав или подобрена контрола на прав преку поврзување со правосмукалка, во зависност од конкретната примена



Оптимална контрола и маневралност
Дизајниран за прецизност, ракофатот на алатот е позициониран блиску до површината што треба да се бруси и има оптимално балансиран центар на гравитација, што осигурува одлична маневралност при фино брусење.


БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **76 dB(A)**
Ниво на вибрации: **2,6 m/s²**


КОМПАТИБЛНОСТ

Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**
Компатибилно: **BL4050F и BL4080F**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



XGT 40 V max
В0002СG
Акумулаторска ексцентрична брусалка



XGT 40 V max
В0004СG
Акумулаторска ексцентрична брусалка



LXT 18 V
ВВ0480
Акумулаторска осцилаторна брусилка

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Погодна за столари, занаетчи и изведувачи на работи
- Постигната е одлична маневралност преку врска со акумулаторот од типот на конектор, со што е намалено оптоварувањето на раката и вкупната висина е одржана ниска
- Лесниот и низок дизајн ја прави слична на пневматските брусалки, со што се осигурува лесно користење и преносливост.
- Со оптималниот дизајн на ракофат тој е поставен блиску до површината што треба да се бруси со балансиран центар на гравитација за прецизна контрола при фино брусење.
- Флексибилната конструкција на конекторот овозможува лесно менување на различни примени, како што се големи површини и агли.
- 40 V max XGT Li-Ion акумулаторот со BL-мотор пружа висока ефикасност и моќност, со што е осигурено стабилно брусење со конзистентна контрола на брзина.
- Постигнати се низок степен на одржување и долготрајност без да има потреба од компресори за воздух, периодично подмачкување или одржување, со што се намалува времето на недостапност и се зголемува продуктивноста.
- Алатот исто така поддржува функции како што се меко стартување, контрола на променлива брзина, постојана контрола на брзина, електрична сопирачка и функција против повторно стартување.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулатор	XGT 40 V max
Осцилации во минута	6.000 - 10.000 min ⁻¹
Дијаметар на осцилирање	ø 3 mm
Триаголна подлога за абразивна хартија	100 x 150 mm
Кабел за напојување	1,6 m
Димензии (Д×Ш×В)*	263 x 100 x 99 mm
Тежина*	0,93 kg

* без кабел за напојување и адаптер за акумулатор

ПРИБОР

Адаптер за акумулатор - 1,6 m
1914НЗ-6



Адаптер за акумулатор - 5 m
1914НЗ-2



Сет заштитни торби
1914НЗ-8



Прерамки
1914НЗ-6



Триаголна подлога
1914Ј0-6



Четвртеста подлога
1914НЗ-4



Вреќа за прав
122G32-0



AWS единица WUT01
198900-7



Адаптер за безжична единица WUT02 и WUT01
199790-1



Држач за кабел - нараквица
194679-8



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Словенија
Т: +386 (0) 59 083 600, Е: info@makita.si