


**ДОСТАПНА КАКО**
**BS0016Z** без акумулатор и полнач

**ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ**

**Оптимален баланс на тежина**

Акумулаторот е позициониран над ременот за брусеење на предната страна на алатот, со што се осигурува дека притисокот на брусеење е рамномерно нанесен на површината што се бриси.


Центар на гравитација


**Стационарна употреба (монтираност наопаку)**

Алатот има рамна површина на горната страна на кукиштето, што дозволува да се користи како стационарна трачна брусалка во комбинација со опционалниот пар стеги и водилката.


**Аголно прилагодлива предна дршка**

Брусеењето до работ на сидот е можно со позиционирање на предната дршка или вертикално под 0 степени или под 30 степени во однос на заднината.


**Аголно прилагодливо LED работно светло**

Алатот е опремен со двојно LED работно светло со функција за продолжено осветлување, што пружа зголемена видливост. LED работните светла може да се прилагодуваат до агол од 45 степени, што овозможува осветлување во различни работни услови.

**БУЧАВА И ВИБРАЦИИ**

Ниво на звучен притисок: **87 dB(A)**,  
Ниво на звучна моќност: **95 dB(A)**, Ниво на вибрации: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**КОМПАТИБИЛНОСТ**

Препорачано: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC1500, PDC1200**. Компатибилно: **BL4080F, BL4050F**

**ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ**

**LXT 18 V DBS180**

Акумулаторска трачна брусалка


**1.200 W 9403**

Трачна брусалка


**1.010 W 9404**

Трачна брусалка

**ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ**

- Погодна за професионални дрводелци и изведувачи на работи.
- Автоматското прилагодување на положбата на ременот осигурува дека ременот за брусеење е во точната положба при работата, со што се намалува потребата од рачни прилагодувања.
- Вреката за прав со функција против испаѓање е опремена со механизам за заклучување за да се спречи испаѓање на вреката за прав, дури и кога алатот се користи вертикално.
- Високата моќност нуди перформанси слични или подобри од моделите со кабел, на тој начин осигурувајќи ефикасно и мокро брусеење.
- Функцијата за постојано работење ја подобрува континуираната работа, а рачката за заклучување на стартувањето на чкрапалото спречува ненамерно активирање.
- Контролата на променлива брзина со помош на бирач овозможува прецизна контрола на брзината на брусеење така што да биде соодветна за различни материјали и примени.
- Способноста за израмнето брусеење овозможува израмнето брусеење напред и десно, што ја олеснува работата на рабови и агли.

**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Напон на акумулатор	XGT 40 V max
Големина на ремен	76 x 533 mm
Брзина на ремен	120 - 470 m/min
Контрола на променлива брзина со бирач	✓
Димензии (Д×Ш×В)*1	440 x 148 x 165 mm
Тежина*2	4,5 kg

\*1 Со BL4040 акумулатор 1 \*\* со BL4020 акумулатор

**ПРИБОР**
**Пар стеги**  
192694-6

**Јаглеродна плоча**  
193197-3

**WUT02 - Адаптер за безжична единица**  
199742-2

**Водилка**  
1915E3-1

**Плоча од плута**  
193199-9

**Брусна рамка**  
193070-7

**WUT01 - безжична единица за автоматско стартување**  
198900-7

**WUT02 + WUT01 - Адаптер за безжична единица**  
199790-1
