



**ДОСТАПНА КАКО**

CE003GZ02 без акумулатор и полнач

**ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ**

- Погоден за сечење бетон во тешки суви и влажни услови.
- Лесен и компактен, но сепак способен за моќно сечење со висока брзина.
- AFT - Технологијата за активно сондирање реакции ја исклучува струјата до моторот ако брзината на ротација нагло се намали (во случај на повратен удар и сл.).
- Копчето за заклучување на стартувањето го сведува на минимум случајното стартување.
- Опремен со електрична сопирачка која брзо го запира дискот заради максимална продуктивност.
- Механизмот на заштита од преоптоварување го предупредува ракувачот со трепкачко црвено LED светло за да се намали непотребното полнење на акумулаторот.

**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Напон на акумулатор	XGT 40 V max
Брзина без оптоварување	6.600 min <sup>-1</sup>
Диск / отвор Ø	230 / 22,23 mm
Дебелина на диск	3,0 mm
Макс. капацитет на сечење	88 mm
Димензии (Д×Ш×В)	603 x 240 x 350 mm
Тежина*	6,4 kg

\* Со BL4040F акумулатор

**ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ**



**Антивибрациско куќиште**  
2 гумени парчиња поставени околу моторот ги намалуваат вибрациите при сечење.



**Ротабилна заштита**  
Положбата на заштитата може да се прилагодува за да одговара на работната положба.



**Мокро сечење**  
Може да се поврзе комплет за снабдување со вода за да се намали создавањето на прав при сечењето.



**LED работно светло**  
Овозможува работа при лоша осветленост и лесно се вклучува/исклучува со копче што се наоѓа на горната страна на алатот.

**ПРИБОР**

Вакуумски залемен сегментиран дијамантски диск за спасување  
B-55326




Ракав за спојување  
123121-2



Сегментиран дијамантски диск за бетон  
E-02967



Тенок диск за сечење не' рѓосувачки челик  
E-03006



**БУЧАВА И ВИБРАЦИИ**

Ниво на звучен притисок / звучна моќност: **105 / 116 dB(A)**  
Ниво на вибрации: **3,0 m/s<sup>2</sup>**

**КОМПАТИБИЛНОСТ**

Препорачано: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**  
Компатибилно: **BL4040**

**ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ**



XGT 40 + 40 V max  
**CE001G**  
Акумулаторски секач - суво/влажно 355 mm



XGT 40 + 40 V max  
**CE002G**  
Акумулаторски секач - суво 355 mm



LXT 18 + 18 V  
**DCE090**  
Акумулаторски секач - суво/влажно 230 mm



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Словенија  
Т: +386 (0) 59 083 600, Е: info@makita.si