


**ДОСТАПНА КАКО**

DB0484Z без батерија и полна

**ИЗДВОЕНИ КАРАКТЕРИСТИКИ**


**Ниски вибрации**  
Редизајнираниот балансер ги намалува вибрациите на алатот при оптоварување на исто ниво или пониско од оние на конкурентските модели.



**Висока моќност**  
Иста или повисока работна ефикасност од B04555 при груба завршна обработка на брусење на дрво.



**Компатибилен со 4 вида влошки за разновидност**

- Квадратна подлога со прицврстувач за кука и јамка
- Квадратна подлога без прицврстувач за кука и јамка
- Правоаголна подлога за брусење на вратата со шмиргла, со прицврстувач за кука и јамка
- Издолжена, триаголна подлога за брусење на вратата со шмиргла, со прицврстувач за кука и јамка



**Електрична контрола со 2 брзини со притискање**  
на копчето. Брзината може да се избере за да одговара на работниот материјал и примена.

**БУКА**

Ниво на звучен притисок: **78 dB(A)**  
Ниво на вибрации: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**COMPATIBILITY**

Препорачано: **BL1860B, BL1850B, BL1830B, BL1820B и BL1815N**

**ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ**


LXT 18 V  
**DB0180**  
Акумулаторска осцилаторна брусилка



LXT 18 V  
**DB0380**  
Акумулаторска осцилаторна брусилка



LXT 18 V  
**DB0381**  
Акумулаторска осцилаторна брусилка



LXT 18 V  
**DB0382**  
Акумулаторска осцилаторна брусилка



LXT 18 V  
**DB0480**  
Акумулаторска осцилаторна брусилка

**ПРИДОБИВКИ ЗА КОРИСНИКОТ**

- Погоден за брусење на рамни површини, агли, рабови и детална обработка на дрво во доработка на мебел, кабинети и проекти за домашни потреби
- Висока моќност со работна ефикасност еднаква или подобра од B04555 при грубо брусење на дрво.
- Електрична сопирачка за зголемена продуктивност.
- Компатибилен со основата и четирите перниччиња што се користат во тековните модели со жици (квадратна подлога со или без прицврстувач со кука и јамка, правоаголна подлога и продолжена триаголна подлога).
- Електрична контрола со две брзини преку притискање на копче, што овозможува избор на брзина да одговара на работниот материјал и примена.
- Ефикасен систем за собирање прашина преку влошката за почиста работна средина.
- Само собирање прашина.
- Директно се поврзува со правосмукалки.
- Колото за заштита на батеријата го штити од преоптоварување, претерано празнење и прегревавање.
- Цврста алуминиумска нога

**ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

Напон на акумулатор	18 V LXT
Осцилации во минута (OPM)	11.000/14.000 мин <sup>-1</sup>
Мозочни удари во минута (SPM)	22.000/28.000 мин <sup>-1</sup>
Големина на подлогата	112 x 102 mm
Големина на абразивна хартија (кука и јамка)	114 x 102 mm
Големина на абразивна хартија (тип на стегач)	140 x 114 mm
Дијаметар на орбитата	1,5 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	171 x 112 x 151 mm
Тежина*	1,8 kg


\* Со батерија BL1860B

**ДОДАТОЦИ**

Триаголна плоча  
191Y22-2




Правоаголна кука и  
јамка  
191Y23-0



Кука и јамка  
191Y24-8



Подлога за стегане  
191Y25-6



Кеса за прашина  
од хартија  
194746-9



Кутија за прашина  
135246-0



Плоча за удирање  
450066-4

