



DTC102

DTC103

ДОСТАПНА КАКО

DTC102ZK со пластичен куфер, без акумулатор и полнач | DTC103ZK со пластичен куфер, без акумулатор и полнач

ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Сечењето завршува

Прекинувачот за сечење е отпуштен

Сечилото запира во поставена положба
Сечењето завршува

Функција за автоматско враќање

- Функција за автоматско враќање штом сечењето ќе заврши.
- По сечењето, моторот запира и сечилото автоматски се враќа до поставената положба кога е отпуштен прекинувачот за сечење.



Бирач за агол на отвореност
6 степени (ø10 - 50 mm).
Аголот на враќање на сечилото може да се прилагодува за да одговара на дијаметарот на кабелот што се сече.



LED работно светло

Едно LED работно светло со функција за продолжено осветлување.

«У» БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **69,5 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **78,1 dB(A)**, Ниво на вибрации: **0,3 m/s²**

⚡ КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B и BL1860B**

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Погоден за професионалци во електроградежната индустрија.
- **DTC102:** Дизајниран за сечење алуминиумски (Al) и бакарни (Cu) кабли.
- **DTC103:** Дизајниран за сечење алуминиумски спроводници зајакнати со челик (ACSR).
- Специјално развиен за сечење и карактеристичен по лесниот дизајн за одлична маневралност.
- Подвижното сечило автоматски се враќа до поставената положба штом сечењето ќе заврши.
- Прилагодлив агол на враќање на сечилото: Аголот на отвореност на сечилото може да се прилагодува за да одговара на дијаметарот на кабелот што се сече.
- Опремен со едно LED работно светло со функција за продолжено осветлување

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

	DTC102	DTC103
Напон на акумулатор	LXT 18 V	
Макс. агол на отвореност на сечило	65 mm	54 mm
Макс. капацитет на сечење	Само обоени материјали (Al или Cu) ø 65 mm	ACSR Алуминиум: 550 mm ² Челик: 70 mm ²
Димензии (Д×Ш×В)*	116 x 240 x 401 mm	
Тежина*	3,5 kg	5,5 kg

* Со BL1860B акумулатор

ПРИБОР

Прерамки
127759-5

