

LXT**DTD173**

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

BL MOTOR XPT

ДОСТАПНА КАКО

DTD173Z без акумулатор и полнач | DTD173RTJ со 2x BL1850B акумулатор, DC18RC полнач и Макрас 2 куфер

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Погоден за градежници и столари, автомеханичари, електричари, водоинсталатери и DIY ентузијаста.
- Избирање ударна моќност во четири степени и 4 режими на асистенција за различни примени.
- Контрола на променлива брзина со чкрапало.
- Компактен дизајн со тенко тело на алат и вкупна должина од 111 mm.
- Постигнат е оптимален баланс на алат со поместување на акумулаторот 12 mm наназад, со што центарот на баланс се поместува поблиску до средишната линија на ракофатот.
- Двете топчести лежишта служат за цврсто држење на наковалната, со што се намалува тресењето на уметокот.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулатор	LXT 18 V
Брзина без оптоварување	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹
Удари во минута	0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min ⁻¹
Шестоаголен прифат	1/4"
Стандардна завртка / машински шраф	M5-M16 / M4-M8
Високовредносна завртка / шраф со крупен навој	M5-M14 / 22-125 mm
Вртежен момент	180 Nm
Димензии (Д×Ш×В)	111 x 81 x 234 mm
Тежина*1	1,5 kg

*1 Со BL1860B акумулатор

ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Прстенесто LED светло
Рамномерно распределено осветлување благодарение на прстенесто LED работно светло со 3 поставки за ниво на светлина.



Пристапен контролен панел
Се наоѓа на задната страна на алатот, што му овозможува на корисникот да го проверува и менува режимот во текот на работата.



Копче за брза промена на режим
Се наоѓа на врвот на чкрапалото за брзо префрлување меѓу 4 степени на ударна моќност или меѓу режими на примена.



4 режими на асистенција дрво: стегане долги шрафови навртка; одвртување навртки
T1: саморезен шраф во тенок метал
T2: саморезен шраф во дедел метал

ПРИБОР

Штитник за акумулатор за 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT акумулатори
194649-7

Кука - долга за 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT акумулатори
346317-0

Кука - кратка за 1,5 / 2,0 Ah LXT акумулатори
346449-3



Внатрешна подлога за Макрас куфер
837670-0

Макрас куфер тип 2
821550-0



БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **100 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **108 dB(A)**, Ниво на вибрации: **12,9 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B и BL1860B**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



LXT 18 V
DTD172
Акумулаторски ударен одвртувач



XGT 40 V max
TD001G
Акумулаторски ударен одвртувач



XGT 40 V max
TD002G
Акумулаторски ударен одвртувач

MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Словенија
Т: +386 (0) 59 083 600, Е: info@makita.si

www.mk.makita-see.com