



ДОСТАПНА КАКО

DUA200Z без акумулатор и полнач

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ


- Погодна за градинари и арбористи.
- Моќни перформанси за лесно сечење високи гранки.
- Одличен баланс на алат и висока ефикасност на работата поради моторот без четкички и лесната глава на алатот.
- Прилагодување на аголот на главата во 9 степени помеѓу 60° нагоре и 60° надолу со механизам за заклучување/отклучување со еден допир.
- Тенок дизајн на глава за лесно вметнување меѓу гранки.
- Сегментираниот продолжеток овозможува прилагодување на вкупната должина на 1,6 m или 2,5 m, со прицврстување без алати.
- Прилагодување верига без алат со автоматско прилагодување на затегнатоста преку разлабавување и повторно стегање на рачката.
- Кука за гранки за влечење и испуштање пресечени гранки.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулатор	LXT 18 V
Должина на лист за пила	200 mm
Излезна моќност	0,26 kW
Чекор на верига	0,325"
Широчина на нут	1,1 mm
Брзина на верига	6,7 m/s
Капацитет на резервоар за масло	55 ml
Прилагодување агол на глава	60° нагоре / 60° надолу (9 степени)
Димензии (Д×Ш×В)*1	1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm
Тежина*2	3,5 kg

*1 без лист за пила | *2 со BL1860B акумулатор

ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Прилагодување агол на глава
Аголот на главата на алатот може да се прилагодува во 9 степени, во опсег од 60° нагоре до 60° надолу. Прилагоденоста на аголот може да се заклучува или отклучува со еден допир



Продолжеток од сегментирани цевки
Продолжетокот се состои од сегментирани цевки, што овозможува вкупната должина на алатот да се прилагодува на 1,6 m или 2,5 m



Тенка глава на алат
Тенкиот облик на главата на алатот, 74 mm во ширина, овозможува лесно вметнување меѓу гранки.



Кука за гранки
Кука дизајнирана за влечење и испуштање фатени гранки.

ПРИБОР

<p>Лист - 200 mm 1914S3-3</p>	<p>Верига (38 / 1,1 mm / „325“ LP / MC) 1914S1-7</p>	<p>Прерамки 122D94-0</p>
<p>Сет за острење вериги (Ø 4 mm) D-72154</p>	<p>Витор масло за верижна пила - 1l 1910U0-9</p>	<p>Минерално масло за верижна пила - 1l 195093-1</p>

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **79 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **87 dB(A)**, Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B и PDC01**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ

<p>XGT 40 V max UA0036 Акумулаторска телескопска пила</p>	<p>XGT 40 V max UA0046 Акумулаторска телескопска пила</p>	<p>LXT 18 + 18 V DUA301 Акумулаторска телескопска пила</p>	<p>EY403MP Додаток - телескопска пила за повеќефункционална глава</p>
--	--	---	--



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Словенија
Т: +386 (0) 59 083 600, Е: info@makita.si