


LXT**DUP180****АКУМУЛАТОРСКИ НОЖИЦИ ЗА ГРАНКИ/ЛОЗА****BL MOTOR XPT****ДОСТАПЕН КАКО**

DUP180Z без батерија и полнач | DUP180T001 со батерија BL1850B, полнач DC18WC и футрола Макрас 3

ИСТАКНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ**LED индикатор**

1. Индикаторска ламба
2. ВКЛУЧЕТЕ го
3. Трепка: батерија предупредување (кога капацитет е на 20% или помалку)
4. Солидна: Индикација за грешка (празна батерија, термо заштита и преоптоварување)

**Без четкици BL мотор**

Е тип на DC мотор кој нема железно јадро внатре неговата арматура. Наместо тоа, има а калем од жица завиткан наоколу цилиндрична цевка. Овој дизајн ја намалува инерцијата и овозможува за побрзо време на одговор.

**Надворешен приклучок за масло**

Маслото за подмачкување може да се применува без потреба за расклопување на сечилата.

**Прилагодување за отворање на сечилото**

Изберете од четири сечила отворање позиции (Ø 10/18/25/30 mm) да одговара дебелината на вашите гранки.

БУЧАВА

Ниво на звучен притисок: **70 dB(A)**
Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B и BL1860B**

USER BENEFITS

- Погоден за градинари, сопственици на куќи, арборери, цвеќари, овоштари и ентузијаста за бонсаи.
- Активирањето е поврзано со ножот за смолкнување за прецизно сечење.
- 4 фази во електронско прилагодување на сечилото отвор за да одговара на дебелината на гранката.
- Лесен дизајн бидејќи батеријата е поврзана со алатка преку адаптер што може да се прицврсти на ременот.
- Моторот без јадро BL во рачката го намалува дијаметарот на стисокот и тежина за време на кроењето за да се минимизира заморот на корисникот.
- LED индикатор е поставен на предната страна на телото за лесна проверка на статусот на алатката.
- Главното копче за вклучување и аголот на отворање на сечилото копче за прилагодување, се погодно поставени странично од страна на задниот дел од рачката за лесна контрола
- Заштитното коло на моторот штити од преоптоварување, прекумерно празнење и прегревање
- Опремен со ограничувач на вртежниот момент, електрична сопирачка и функција против рестартирање.

ТЕХНИЧКИ СЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулатор	LXT 18 V
Максимален капацитет на сечење	Ø 30 mm
Прилагодување на отворот на сечилото	Ø 30/25/18/10 mm
Должина на кабелот до адаптерот за батерија	1,4 m
Работен износ*1	8.000 cuts
Димензии (Д×Ш×В)*2	296 x 40 x 99 mm
Тежина (ЕПТА)*2	0,68 kg

*1 Со батерија BL1860B и Ø 15 mm дебела гранка од чептрес | *2 Само алатка

ACCESSORIES**RELATED PRODUCTS**

LXT 18 + 18 V
DUP362
Акумулаторски
ножици за
гранки/лоза



LXT 18 + 18 V
DUP361
Акумулаторски
ножици за
гранки/лоза



LXT 18 V
DUC150
Безжична
пила за кастрење



LXT 18 V
DUC101
Безжична
пила за кастрење



LXT 18 V
DUS158
Безжичен
распрскувач

MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

mk.makita-see.com

Групацијата Makita го задржува правото да врши измени во овој леток, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со овој леток. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи.