




ДОСТАПЕН КАКО

HM004GZ01 без батерија и полнач

ИСТАКНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ



**Куквиште што апсорбира вибрации**  
Куквиштето што апсорбира вибрации нуди оптимален спој на висока моќност и ниски вибрации.



**Функција за предупредување за одржување**  
Индикаторната светилка обезбедува а предупредување кога е одржување потребно, како што се подмачкување, замена на делови и сл.



**LED светло за работа**  
Двојни LED диоди со предсветло и функциите на задблесок.



**Намалување на вибрации за Операции за чипирање**  
Механизмот за противтежа ефикасно ги минимизира вибрациите за време на операциите на чипсување.

■ Противтежа  
■ Клип

БУЧАВА

Ниво на звучен притисок: 108 dB(A)  
Ниво на вибрации: 6,5 m/s<sup>2</sup>

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: BL4080F, BL4050F, BL4040F и BL4040  
Компатибилен: BL4025, BL4020F

ПРИДОБИВКИ ЗА КОРИСНИКОТ

- Погоден за тешки градежни работи, поправка на патишта и уривање.
- 80 V max висок напон и BL мотор обезбедуваат моќност споредлива со модели со кабел, што ја подобрува ефикасноста на лице место.
- Ја подобрува ефикасноста со елиминирање на потребата од генератор и избегнување проблеми со падот на напонот.
- Антивибрационото куквиште и системот за противтежа ги намалуваат вибрациите и испорачува 72,8 J ударна енергија, зголемувајќи ја ефикасноста и намалувајќи го корисникот замор.
- Показното светло за одржување ги предупредува корисниците кога се подмачкуваат или се делат потребна е замена.
- Двојните LED диоди со функции за предсветење и за после блескање обезбедуваат одлична видливост за прецизна работа.
- Дизајнот на батеријата под рачката овозможува лесна видливост на врвот на битот точно длеко.
- Функцијата за известување за капацитетот на батеријата обезбедува непречено работење.
- Се одликува и со AWS (автоматско стартување безжичен систем), постојана брзина, мек функција за стартување и анти-рестартирање

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Напон на акумулатор	40 + 40 V max XGT
Тип на шапка	Хекс 28,6 мм
Удари во минута	870 мин <sup>-1</sup>
Енергија на удар	72,8 J
Димензии (Д×Ш×В)	882 x 227 x 540 mm
Тежина*	32,1 kg

\* Со две батерии BL4080F

ДОДАТОЦИ

Транспортна количка  
JM00000674



AWS безжична единица  
198900-7



Самоостречки шпиц - 400 mm  
B-10372



ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



XGT 40 + 40 V макс  
**HM002G**  
Безжичен чекан за уривање - СДС-макс



XGT 40 V макс  
**HM001G**  
Безжичен чекан за уривање - СДС-макс