


ДОСТАПНА КАКО

JV002GZ без батерија и полнач | JV002GD201 со 2 x BL4025 батерии, DC40RA полнач и Макрас 3 куфер

ИСТАКНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ


3 Орбитални поставки + Директно сечење
Оптимално дејство на сечење може да биде избрано со едноставно вртење на промена на рачката.



Стегач за сечилото без алат
со држач за сечило кој овозможува за промена на сечилото со една рака.



Контрола на променлива брзина со бирање

Број	Работно парче
4 - 6	Дрво
3 - 6	Мек челик
3 - 4	Нерѓосувачки челик
3 - 6	Алуминиум
1 - 4	Пластика



Опсег на косини
Пилата е опремена со способност за изведба на косини (0-45°) сечење.


БУЧАВА

Ниво на звучна моќност: **96 dB(A)** Ниво на звучен притисок: **88 dB(A)**
Ниво на вибрации: **даски за сечење/лим: 6,1 / 4,2 m/s²**


КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**

ПРИДОБИВКИ ЗА КОРИСНИКОТ

- Високо ефикасна за непречено сечење на дебели материјали што ја прават алатката моќна
- Функција за намалување на светлината
- Помалку нишање: подобрена стабилност при сечењето поради пошироката основна плоча.
- Променливата контрола на брзината со активирањето овозможува полесно прецизно порамнување на сечилото со линија со молив
- 3 орбитални поставки + директно сечење
- Стегач за сечилото без алат (со држач за сечилото што овозможува менување на сечилото со една рака)
- Контрола на променлива брзина со бирање
- Мекотот старт овозможува прецизно слетување на сечилото на површината на работното парче
- Млазницата за прав може да се прикачи за поврзување со правосмукалката Makita
- Електрична сопирачка за зголемена продуктивност
- Заштитното коло за мотор/батерија штити од преоптоварување, прекумерно празнење и прегревање

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	40 V max XGT
Удари во минута	0 - 3.500 min ⁻¹
Капацитет на сечење - дрво	135 mm
Алуминиум	20 mm
Мек челик	10 mm
Накосување	0 - 45°
Тип на прифат	Тип B
Орбитална функција	3 орбитално / директно сечење
Димензии (Д×Ш×В)	272 x 84 x 208 mm*1
Тежина*	2,7 kg*2

*1 Со BL4025 батерија / *2 Со BL4020 батерија

ПРИБОР

Водилка
193516-3



Адаптер за водилка
197252-3



Адаптер за водилка
193517-1



Покривна плоча
413J99-0



Млазница за прав
122C71-6



Заштита од разделување дрво
415524-7



Внатрешна шина
8359Y2-4


ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ


40 V max XGT
JV001
Акумулаторска уводна пила



LXT 18 V
DJV181
Акумулаторска уводна пила



LXT 18 V
DJV182
Акумулаторска уводна пила