

XPT



ДОСТАПНА КАКО

ML012G без акумулатор и полнач | DML818 без акумулатор и полнач

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Погодна за електричари, техничари, автомеханичари, градежни работници, DIY ентузијаста и теренски работници на кои им е потребно преносливо и доверливо осветлување за проверки, поправки и различни задачи во услови на слабо осветлување
- Прилагодување во три нивоа на светлина: силно, средно, слабо
- Компактна и пренослива за лесен транспорт и складирање
- Повеќе опции за закачување со дупки за ремен и метална кука
- Широко осветлување со должина од 630 mm и леќа за дифузија на светлина, до 1.700 lm
- Прилагодливи агли во 7 нивоа, со зголемувања од 45°
- Можност за двострано осветлување при склопеност
- Отпорна на вода и прав
- Карактеристики на акумулаторот се предупредување за слаба батерија и мемориска функција

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

	ML012G	DML818
Напон на акумулатор	XGT 40 V max	LXT 18 V
Светлосен флукс	1.700/800/400 lm	
Осветленост	2.000/1.000/450 lx	
Температура на боја	Бела дневна светлина - 5.000 K	
Време на работа (поставеност на макс. ниво на светлина)	7 h*1	5 h*2
Димензии (Д×Ш×В)	1.130 - 1.900 x 85 x 100 mm	1.130 - 1.900 x 80 x 101 mm
Тежина	2 kg*1	1,7 kg*2

*1 со BL4040 акумулатор / *2 со BL1860B акумулатор


ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ




Се склопува
Делот од светилката со LED светло може да се склопи на пола, што овозможува двострано осветлување при склопеност. Компактна за транспорт и складирање



Прилагодување на аголот на осветлување со ротирање на делот од светилката со LED светло
Со ротирање на делот од светилката со LED светло во насока на часовникот до 90 степени и спротивно на часовникот до 180 степени, корисникот може да го прилагодува аголот на осветлување во 7 различни положби



Телескопска кука
Прицврстувачите на секој крај од телескопската кука го држат делот од светилката со LED светло безбедно прикачен на хаубата, задната врата и сл., што ја прави светилката идеална за автомобилски работилници.



Прекинувач за избирање режим на осветлување

1. Вклучени се сите 42 LED сијалички
2. Вклучени се долните 24 LED сијалички
3. Вклучени се горните 18 LED сијалички

ПРИБОР



Прeramки GM00002544

XGT КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F и BL4080F

LXT КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B и BL1860B

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



XGT 40 V max
ML002G
Акумулаторска работна светилка



XGT 40 V max
ML007G
Акумулаторска рачна светилка



XGT 40 V max / LXT 18 V
MLO10G
Акумулаторска амбиентална работна светилка



LXT 18 V
DML816X
Акумулаторска работна светилка



LXT 18 V
DML814
Акумулаторска амбиентална работна светилка



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Словенија
Т: +386 (0) 59 083 600, Е: info@makita.si