


ДОСТАПНА КАКО

PR001GZK без акумулатор и полнач и со пластичен куфер

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Погоден за брзо перфорирање кружни и овални дупки без искри или струганици.
- Способен да перфорира во широк спектар материјали (мек челик, не'рѓосувачки челик, алуминиум и бакар) и конструкции (рамни, аглести и прачка во форма на Н или канал).
- Водилката со прилагодлива длабочина овозможува локацијата на ударницата да се прилагодува до 40 mm од работ.
- 19 mm пократок во споредба со моделот 18V LXT.
- 40V max XGT акумулатор и мотор без четкички со висока моќност испорачуваат брзина на работа што е за 85% побрза во споредба со моделот 18V LXT.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Напон на акумулатор	XGT 40 V max
Макс. капацитет	20 mm / 14x21 mm
Облик на дупка	кружна / овална
Макс. дебелина - челик	9 mm
Макс. дебелина - не'рѓосувачки челик	6 mm
Макс. длабочина на грло	40 mm
Димензии (Д×Ш×В)*1	296 x 40 x 99 mm
Тежина*1	11,6 kg

*1 Со BL4025 акумулатор

ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Продуктивност

Ударницата автоматски се повлекува штом ќе биде направена дупката заради ефикасна континуирана перфорација.


Повратна рачка

Повратната рачка овозможува ударницата да се повлече додека трае перфорацијата.


Удобност

360° ротабилна дршка за оптимално позиционирање во различни простори.


Макс. дебелина за кружни дупки

Способен е да перфорира кружни дупки од 19 mm во обичен челик со дебелина од 10 mm.

ПРИБОР

 Хидраулично масло
SC00000106

 Работно подножје
SC03801080

 Сопирач на лизгање
SC03300790

 Ударница / влошка
кружни дупки

 Ударница / влошка
овални дупки


6 mm	SC05340040	SC05340040	6,5×10 mm	SC05340200	SC00000244
6,5 mm	SC05340050	SC05340050	6,5×13 mm	SC05340210	SC00000246
8 mm	SC05340060	SC05340060	8,5×13 mm	SC05340220	SC00000248
8,5 mm	SC05340070	SC05340070	8,5×17 mm	SC05340230	SC00000250
10 mm	SC05340080	SC05340080	9×13,5 mm	SC05340240	SC00000252
11 mm	SC05340090	SC05340090	9×18 mm	SC05340250	SC00000254
12 mm	SC05340100	SC05340100	10×15 mm	SC05340260	SC00000256
13 mm	SC05340110	SC05340110	10×20 mm	SC05340270	SC00000258
14 mm	SC05340120	SC05340120	11×16,5 mm	SC05340280	SC00000260
15 mm	SC05340130	SC05340130	12×18 mm	SC05340290	SC00000262
16 mm	SC05340140	SC05340140	13×19,5 mm	SC05340300	SC00000264
18 mm	SC05340150	SC05340150	14×21 mm	SC05340310	SC00000266
19 mm	SC05340170	SC05340170			
20 mm	SC05340160	SC05340160			


БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

 Ниво на звучен притисок: **77 dB(A)**,
Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**

КОМПАТИБЛНОСТ

 Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F**
ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ

 LXT 18 V
DPP200
Акумулаторски
перфоратор