



ДОСТАПНА КАКО

RP001GZ без акумулатор и полнач

ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Едноставно користење на прекинувач

1. Копче за заклучување на стартувањето
2. Копче за постојано работење
3. Чкрпало



Бирач за брзина

Овозможува избирање брзина на ротација што одговара на различните работни парчиња

1. 8.000 min⁻¹
2. 12.500 min⁻¹
3. 17.000 min⁻¹
4. 21.000 min⁻¹
5. 25.000 min⁻¹



Прилагодување длабочина на вкопување во 3 степени

Изберете го шрафот на сопирачот со ротирање на основата на сопирачот.



LED работно светло

Со притискање на копчето за заклучување на стартувањето алатот се стартува во режим на мирување, при што LED светлото пружа подобра видливост на резната положба.

БУЧАВА

Ниво на звучен притисок: **92 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **100 dB(A)**, Ниво на вибрации: **6,3 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025 и BL4020** | Компатибилно: **BL4080F**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



XGT 40 V max
RT001G
Акумулаторска
еднорачна
глодалка



XGT 40 V max
VC004G
Акумулаторска
правосмукалка
- AWS



XGT 40 V max
VC009G
Акумулаторска
правосмукалка-
ранец - AWS

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Погодна за столари, изработувачи на мебел, занаетчи и изведувачи на работи.
- Маневрална и ефикасна со лесен и низок дизајн со кој се задржува ефикасноста на моделите со кабел.
- Моќна и компатибилна благодарение на 40 V max XGT Li-Ion акумулаторот и моторот без четкички, кои пружаат висока моќност и поддржуваат прифат на алат од 12 mm.
- Конзистентното глодање со постојана контрола на брзина осигурува непречени зарези, дури и со уметок од 12 mm.
- Флексибилна длабочина на вкопување од 60 mm, која е компатибилна со сите уметоци во каталогот на прибор, и покрај лесниот и низок дизајн.
- Нежно запирање кое го пружа функцијата мека сопирачка, со што се избегнува оштетување поради отскокнување.
- Пристапна за прибор и компатибилна со различен прибор како што се шаблонски водилки и адаптери за водечки шини, што дополнително ја зголемува флексибилноста.
- Едноставна за користење со одделни копчиња за заклучување и за постојано работење со цел полесна употреба.
- Зголемена видливост што ја пружа LED работното светло, со што се подобрува видливоста на резната положба.
- Исто така поддржува AWS, променлива брзина, меко стартување и функција против повторно стартување.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулатор	XGT 40 V max
Брзина без оптоварување	8.000 - 25.000 min ⁻¹
Големина на основа	150 x 130 mm
Длабочина на вкопување	60 mm
Капацитет на стезна чаура	12 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	135 x 275 x 288 mm
Тежина*	4,0 kg

* Со BL4025 акумулатор

ПРИБОР

<p>Адаптер за водечка шина 194579-2</p>	<p>Водечка шина 199140-0 (1 m), 194367-7 (3 m),</p>	<p>Сет стегци 199826-6 (брз тип) 194385-5 (стандарден тип)</p>
<p>Права водилка со микроприлагодување 195136-9</p>	<p>Држач склоп 122661-3</p>	<p>Сет прачки 256861-8 (255 mm), 195137-7 (450 mm)</p>
<p>Права водилка 342428-9</p>	<p>Водилка со лежиште 123022-4</p>	<p>Млазница за прав 194934-8</p>
<p>Конусна стезна чаура 763622-4 (1/2")</p>	<p>Стезна чаура 763801-4 (6 mm), 763804-8 (8 mm)</p>	
<p>AWS единица WUT01 198900-7</p>	<p>Адаптер за безжична единица WUT02 и WUT01 199790-1</p>	



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Словенија
Т: +386 (0) 59 083 600, Е: info@makita.si