

**UB004C**

# АКУМУЛАТОРСКА ДУВАЛКА

**BL MOTOR XPT**

## ДОСТАПНО КАКО

UB004CZ без пренослив пакет за напојување и полнач

## ИСТАКНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ



**Подобрувања за поудбно носење ранец** Искуство Редизајниран дел за прицврстување на ранец:

- Мрежеста ткаенина за појаси за подобрена дише
- Материјал и облик на појасот за рамото се редизајнирани за да се намалат стресот на рамената на корисникот



**Контрола на променлива брзина со активирање + рачка за контрола на патувањето**

- Активирањето може да се фиксира по желба позиција по корисник
- Машината може да се префрли на засилување режим со целосно повлекување на чкрапалото од позицијата каде што запира активирањето позицијата на половина пат.



**Зафат кој се прилагодува по положба**

Позицијата на зафат е прилагодлива напред/назад и лево/десно до одговараат на големината на корисникот или работното држење.



**Индикатор за батеријата**

Три зелени LED диоди.

## БУЧАВА

Ниво на звучен притисок: **82,3 dB(A)**,  
Ниво на звучна моќност: **96,1 dB(A)**, Ниво на вибрации: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

## КОМПАТИБЛНОСТ

Препорачано: **PDC1500** и **PDC1200**

## ПРИДОБИВКИ ЗА КОРИСНИКОТ

- Погоден за чистење лисја, остатоци и исечоци од трева од големи површини како тревниците, градините, парковите и комерцијалните имоти, како и за слаб снег отстранување и општи задачи за чистење на отворено.
- Користејќи го UB002C како основен модел, направивме структурни промени во ја зголеми ефикасноста на дувањето и го искористи високиот излез на PDC1500, постигнување перформанси на вентилаторот супериорни во однос на конкурентските модели.
- Машината работи со голема сила на дување од 25 N без временско ограничување, и на 28 N во режим на засилување со временско ограничување.
- Висока моќност: не само во режим на засилување, туку и при користење на контролата на патувањето лост, можна е континуирана работа со голема сила на дување (25 N).
- Контролата на променливата брзина се обезбедува со чкрапало плус рачка за контрола на патувањето.
- Позицијата за држење е прилагодлива напред/назад и лево/десно за да одговара на големината на корисникот или работното држење.
- Мрежеста ткаенина за појаси го подобрува дишењето.
- Материјалот и обликот на појасот за рамениците се редизајнирани за да се намалат стресот на рамениците на корисникот.

## ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Напон на акумулатор	PDC директен - 36V
Брзина без оптоварување (1/2/3)	10.500/18.000/22.500 min <sup>-1</sup>
Максимална сила на дување*1	5/15/25 N (режим на контрола на патувањето) 28 N (режим на засилување)
Максимална брзина на воздух*1	33,2/59,0/76,3 m/s (режим на контрола на патувањето) 80,7 m/s (режим на засилување)
Континуирано време на работа*2	200 min
Димензии (Д×Ш×В)	460 x 575 x 585 mm
Тежина*1	18,6 kg

\* Со PDC1500, \*2 со PDC1500, сила на дување 10 N

## ДОДАТОЦИ

Пренослив пакет за напојување  
PDC1500A01Крајна млазница  
1914H0-2Пренослив пакет за напојување  
PDC1200A01Рамна млазница  
1914H1-0

## ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ

PDC direct - 36 V  
**UB001C**  
Акумулаторска дувалкаPDC direct - 36 V  
**UB002C**  
Акумулаторска дувалкаPDC direct - 36 V  
**UB003C**  
Акумулаторска дувалка

**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

**mk.makita-see.com**