



ДОСТАПНО КАКО

UC022GZ без батерија и полнач | UC022GT101 со батерија BL4050F и полнач DC40RA

ИСТАКНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ



Високо видлива линија за сеча
Црна печатена линија е додадена на телото на алатот за да помогне на корисниците при утврдување на насока за сеча на дрвја.



Ново затегање без алатки прилагодување на синџирот на пила
Лесна за ракување за затегање и прилагодување на ланецот на пилата со користење голем, лесно видлив прилагодник.



Одлична рестаурбилност ((Кога е заклучено)
Ако алатот се заклучи поради оптоварување, веднаш се отстранува на товарот овозможува моторот повторно да стартува без повторно активирање, правејќи го можно е да се продолжи со сечењето.



Нов механизам за заклучување
Со интегрирање на рачката за заклучување внатре главната рачка за заклучување, на автоматско време на исклучување е прилагодена, а со тоа се подобрува работна ефикасност (автоматско време на исклучување : 5 мин).

БУЧАВА

Ниво на звучен притисок: **93 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **101 dB(A)** Ниво на вибрации: **3,5 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

ПРИДОБИВКИ ЗА КОРИСНИКОТ

- Погоден за арборери, пејзажисти, земјоделци и општински работници.
- Перформанси на сечење и тежина еквивалентна или повисока од класата 35 mL моторни пили.
- Одличното забрзување го намалува времето на застој помеѓу сечењата, што е особено корисен за континуирани и повторувачки задачи како што е екстремитетот.
- Црните печатени линии на телото на алатот ги водат корисниците при одредувањето на падот насока на дрвото, подобрување на видливоста при сеча на дрвјата.
- Металниот браник со шилци цврсто го фаќа работното парче за да обезбеди повеќе контрола, што го олеснува сечењето.
- Носната лента со запчаник ја подобрува брзината на сечење.
- Големата порта за полнење масло со прозорец за гледање му овозможува на операторот лесно да додава и проверете го нивото на маслото.
- Главен прекинувач за напојување со функција за автоматско исклучување за заштеда на батерија и до избегнувајте ненамерно стартување.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Напон на акумулатор	40 V max XGT
Излезна моќност	1,6 kW
Должина на водилка	350 mm
Ланец за пила	0,325" LP (теренот) 1,1 mm (мерач) 64 (Број на врски)
Брзина на ланецот	0 - 25,5 m/s
Капацитет на резервоарот за масло	200 mL
Димензии (Д×Ш×В)*	430 x 219 x 271 mm
Тежина*	5,4 kg

* Со батерија BL4050F

ДОДАТОЦИ



ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



XGT 40 V max
UC0166
Акумулаторска верижна пила - 400 mm



XGT 40 V max
UC0156
Акумулаторска верижна пила - 350 mm



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

mk.makita-see.com