



ДОСТАПНО КАКО

UC026GZ без батерија и полнач | UC026GT101 со батерија BL4050F и полнач DC40RA

ПРИДОБИВКИ ЗА КОРИСНИКОТ

- Погоден за арборери, пејзажисти, земјоделци и општински работници.
- Перформанси на сечење и тежина еквивалентна или повисока од класата 35 mL моторни пили.
- Одличното забрзување го намалува времето на застој помеѓу сечењата, што е особено корисен за континуирани и повторувачки задачи како што е екстремитетот.
- Црните печатени линии на телото на алатот ги водат корисниците при одредувањето на падот насока на дрвото, подобрување на видливоста при сеча на дрвјата.
- Металниот браник со шилци цврсто го фаќа работното парче за да обезбеди повеќе контрола, што го олеснува сечењето.
- Носната лента со запчаник ја подобрува брзината на сечење.
- Големата порта за полнење масло со прозорец за гледање му овозможува на операторот лесно да додава и проверете го нивото на маслото.
- Главен прекинувач за напојување со функција за автоматско исклучување за заштеда на батерија и да избегнете ненамерно стартување.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Напон на акумулатор	40 V max XGT
Излезна моќност	1,6 kW
Должина на водилка	400 mm
Ланец за пила	0,325" LP (теренот) 1,1 mm (мерач) 64 (Број на врски)
Брзина на ланецот	0 - 25,5 m/s
Капацитет на резервоарот за масло	200 mL
Димензии (Д×Ш×В)*	430 x 219 x 271 mm
Тежина*	5,4 kg

* Со батерија BL4050F

ИСТАКНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ



Високо видлива линија за сеча
Црна печатена линија додадена на телото на алатот за да помогне на корисниците при утврдување на насока за сеча на дрвја.



Тип на заробена навртка
Заробените навртки го спречуваат губењето на навртките кога го вадите капакот на запчаникот за замена на водилка или ланец.



Одлична рестартабилност (Кога е заклучено)
Ако алатот се заклучи поради оптоварување, веднаш се отстранува на товарот овозможува моторот повторно да стартува без повторно активирање, правејќи го можно е да се продолжи со сечењето.



Нов механизам за заклучување
Со интегрирање на рачката за заклучување внатре главната рачка за заклучување, на автоматско време на исклучување има е прилагоден, а со тоа се подобрува работна ефикасност (автоматско исклучување време: 5 мин).

ДОДАТОЦИ



БУЧАВА

Ниво на звучен притисок: **93 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **101 dB(A)** Ниво на вибрации: **3,5 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



XGT 40 V max
UC0136
Акумулаторска верижна пила - 450 mm



XGT 40 V max
UC0126
Акумулаторска верижна пила - 400 mm



XGT 40 V max
UC0116
Акумулаторска верижна пила - 350 mm



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

mk.makita-see.com