


ДОСТАПНА КАКО

UE001GZ без акумулатор и полнач

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Погоден за градинарство, пејзажно уредување и управување со имот
- Излезна моќност слична на тримерите за работи напојувани со мотори од класата 30 cm³.
- Високо водоотпорен.
- Времето на автоматско исклучување беше ревидирано со додавање прекинувач за заклучување на прекинувачот за заклучување на стартувањето за да се зголеми работната ефикасност.
- Заштитата нуди подобра видливост на врвот на сечилото, при што е задржан аголот на покриеност.
- Длабочината на сечење може да се прилагодува со прилагодување на висината на тркалото.
- Куќиштето на преносниот механизам е заштитено од абеење поради контакт со тлото за време на работа при максимална длабочина на сечење
- Контролата на променлива брзина му овозможува на корисникот да ја прилагодува брзината кон примената.
- Постојаната контрола на брзина одржува постојана брзина под оптоварување.
- Електричната сопирачка ја запира ротацијата на моторот нежно, но брзо, што му овозможува на корисникот брзо да продолжи со работата.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулатор	40 V max XGT
Макс. излезна моќност	1,1 kW
Макс. длабочина на сечење	59 mm
Брзина без оптоварување	0-4.800 min ⁻¹
Континуирана употреба*1	18 min (без оптоварување)
Димензии (Д×Ш×В)*2	1.860 x 227 x 303 mm
Тежина*2	6,1 kg

*1 Со BL4050F акумулатор | *2 Со BL4020 акумулатор
ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


Заштита со голема видливост на сечилото
Заштита со подобра видливост на врвот на сечилото, при што е задржан аголот на покриеност.



Нов механизам на заклучување на стартувањето
Со додавање прекинувач за заклучување на прекинувачот за заклучување на стартувањето, го ревидираме времето на автоматско исклучување, зголемувајќи ја ефикасноста на работата.



Прилагодување длабочина на сечење
Длабочината на сечење може да се прилагодува со прилагодување на висината на тркалото.



Заштитна плоча
Го штити куќиштето на преносниот механизам од абеење поради контакт со тлото за време на работа при максимална длабочина на сечење.

ПРИБОР

Резервно сечило
196745-7


БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок / звучна моќност: **75,5 / 89,4 dB(A)**, Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4080F, BL4050F, BL4040, BL4040F, BL4025, PDC1200 и PDC1500**. Компатибилно: **BL4020**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ


XGT 40 V max
UX01G
Акумулаторска повеќефункционална глава



196753-8
Додаток - тример за работи



XGT 40 V max
UR003G
Акумулаторски тример за трева