


ДОСТАПНА КАКО

UN001GZ без акумулатор и полнач

ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


Дизајниран да биде лесен и способен за сечење дебели гранки Поради зголемената моќност добиена со 40Vmax XGT li-ion акумулаторот и дебелилте запци, способен е за сечење дебели гранки. Постигната е повисока удобност за ракувачот со драстично намалување на тежината на алатот во споредба со конкурентните бензински модели.




Можност за подмачкување со пиштол за маст Ефикасноста на одржувањето е подобрена со додавање приклучница за полнење маст и можност маслото да се поли со пиштол за маст без да се вади завртката од влезот за полнење масло. Корисниците кои не располагаат со пиштол за маст можат да ја извадат завртката и да наполнат маст од туба со маст како и кај нашите моментални модели.



Подобрена издржливост на делот за аголно прилагодување

- Од двете страни се монтирани по две месингани подлошки, кои се тријат една од друга за да се избегне абеење на телото на алатот, со што се намалува мртвиот од.
- Додаден е челичен ракав кај дупката во кукишлето на телото на алатот каде што се вметнува клин за аголно прилагодување за да се избегне абеење на дупката.



Сечило со три заоблено наострени рабови на запци. Сечило за двострано грубо сечење.

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок / звучна моќност: **82 / 93 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **4,9 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, PDC01, PDC1200 и PDC1500**

ПРЕДНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Погоден за градинари и арбористи
- Способен е за сечење дебели гранки со висока моќност, во споредба со бензинските модели.
- Најлесен во својата класа, што осигурува одлична употребливост.
- Опремен со приклучница за полнење маст за лесно одржување.
- Постигната е повисока удобност за ракувачот со драстично намалување на тежината на алатот во споредба со конкурентните бензински модели.
- Сечило со три заоблено наострени рабови на запци.
- Подобрена издржливост на делот за аголно прилагодување
- Можност за подмачкување со пиштол за маст.
- Системот за обратна ротација го ослободува сечилото кога ќе се заглави во дебели гранки.
- Дизајн со 3 брзини за оптимална контрола на брзина
- Аголно прилагодлива глава на тример за жива ограда; од 45° нагорен нагиб до 70° надолен нагиб од хоризонталната положба.
- Може да се склопи во положба 180° за лесен транспорт и складирање.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулатор	XGT 40 V max
Брзина без оптоварување	1.000/1.500/2.000 min ⁻¹
Удари во минута	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Должина на сечило	600 mm
Макс. дијаметар на сечење	20 mm
Димензии (Д×Ш×В)	2.268 x 100 x 148 mm
Тежина*1	4,7 kg

* Со BL4020 акумулатор

ПРИБОР

Резервно сечило за телескопски тример за жива ограда
1914E7-7

Собирач на струганици
1910T2-8

Заштитник за сечило
458414-1



Маст
199450-5


Прерамка
122D94-0


ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ


LXT 18 V
DUN500
Акумулаторски тример за жива ограда



LXT 18 V
DUN461
Акумулаторски телескопски тример за жива ограда



XGT 40 V max
UX01G
Акумулаторска повеќефункционална глава



196257-0
Додаток за акумулаторска повеќефункционална глава



MAKITA d.o.o.,
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Словенија
 Т: +386 (0) 59 083 600, Е: info@makita.si