



ДОСТАПНО КАКО

VS001GZ без батерија и полнач

ПРИДОБИВКИ ЗА КОРИСНИКОТ

- Погоден за чистење дворови, патеки, тротоари и лесни отпадоци внатре станбени, комерцијални и јавни простори.
- Високите перформанси за чистење се постигнуваат преку две главни четки (електрични ротационен тип) способен за чистење на широк спектар на големини на отпад, како на пр цементен прав, дрвени чипови, отпадоци од хартија, пластични шишиња и многу повеќе.
- Одлична преносливост поради значително лесниот дизајн.
- Одличен дел за работа со лоцирани контролни прекинувачи и индикатори на контролната табла на рачката.
- Брзина на ротација на четката што се менува и за главната и за страничната четка.
- Функцијата за собирање прашина ја намалува прашина во воздухот што ја зафаќаат четките.
- Електричниот механизам за чистење на филтерот вибира за да ја отстрани прашина што се лепи филтерот, намалувајќи го затнувањето.
- Одлична способност за складирање со рачка што се преклопува, што овозможува машината да стои исправено за компактно складирање.
- Овие прилагодувања треба да обезбедат текстот да се чита непречено и ефикасно ги пренесува информациите.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Напон на акумулатор	40 V max XGT
Ширина на чистење (главна четка/страна четка)	480 mm/650 mm
Капацитет на сад за прав	24 l
Без брзина на оптоварување (стандарден/тивок режим)	главна четка 500/350 min ⁻¹ странична четка 160/115 min ⁻¹
Континуирано време на работа (стандарден/тивок режим)*	200/480 min
Димензии (Д×Ш×В)	830 x 677 x 1.146 mm
Тежина*	33,1 kg

* Со две батерии BL4080F

ИСТАКНАТИ КАРАКТЕРИСТИКИ



Одлична способност за складирање
Рачката може да се преклопи за да стои машината исправена за компактно складирање во димензии (Д×Ш×В) 830 x 677 x 467 mm.



Одличен оперативен дел
Контролни прекинувачи и индикатори се наоѓаат на контролната табла на рачката.



Висина на главната четка копче за прилагодување
Опсег на прилагодување: околу 20 mm.



Висина на страничната четка копче за прилагодување
Опсег на прилагодување: околу 15 mm.

ДОДАТОЦИ

Монтирање за преносливо напојување пакувања и 1913F5-2



Купија за зеленило - 471 1913F7-8



БУЧАВА

Ниво на звучен притисок: **70 dB(A)**
Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4080F, BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020 и PDC1500, PDC1200 или PDC01**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



XGT 40 V max **UBO01G**
Акумулаторска дувалка - 17 N



36 V PDC connect **UBO01C**
Акумулаторска дувалка - 20 N



36 V PDC connect **UBO03C**
Акумулаторска дувалка - 24 N



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si