



DHP492

DDF492

ДОСТАПЕН КАКО

DHP492Z без акумулатор и полнач | DHP492RTJ со 2 акумулатори BL1850B, со брз полнач DC18RC и Макрас 2 куфер за алат


DDF492Z без акумулатор и полнач | DDF492RTJ со 2 акумулатори BL1850B, со брз полнач DC18RC и Макрас 2 куфер за алат

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Две LED светла

Со функции за претходно и продолжино осветлување на работната површина.



Максимална издржливост

Целосно метални запчаници и кукиште на менувачот за максимална издржливост на работното место.



Стезна глава без клуч

За брзо и лесно монтирање и отстранување на уметокот.



Реверзибилна копча за ремен

Копчата за ременот може да се монтира на десната или левата страна од алатот за полесна употреба од страна на корисникот.



БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

DHP492 Ниво на звучен притисок: 87 dB(A), Ниво на звучна моќност: 95 dB(A), Ниво на вибрации: 8,6 m/s²

DDF492 Ниво на звучен притисок: 80 dB(A), Ниво на звучна моќност: 88 dB(A), Ниво на вибрации: ≤ 2,5 m/s²



КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Погодна за континуирана работа во тешки услови.
- Целосно метален двостепен менувач за широк опсег на дупчење, прицврстување и ударно дупчење.
- Целосно метална глава за самозатегнување од 13 mm за посилено стегање на уметокот и поголема издржливост.
- Електрична сопирачка за заштита на корисникот.
- 21 степен на прилагодување на чаурата и режим на дупчење за дополнителна контрола на прицврстувањето.
- Моторот без четкички има електронско управување за оптимизирање на потрошувачката на енергија на акумулаторот, што овозможува подолго време на работа по полнење.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

	DHP492	DDF492
Напон на акумулаторот	18 V LXT	18 V LXT
Брзина без оптоварување	0-550 / 2100 min ⁻¹	
Удари во минута	0-8250 / 31.500 min ⁻¹	-
Капацитет на стезна чаура	1,5-13 mm	
Макс. дупчење Ø: челик	13 mm	13 mm
Макс. дупчење Ø: дрво	76 mm	76 mm
Макс. дупчење Ø: сид	16 mm	-
Макс. затезен момент: тврд/мек	130 / 65 Nm	
Димензии (Д x Ш x В)*1	180 x 81 x 265 mm	179 x 81 x 265 mm
Тежина*1	2,7 kg	2,6 kg

*1 Со акумулатор BL1860B

ПРИБОР

Мерач на длабочина
122576-8

Уметок за Макрас куфер
837916-4

Кука
346317-0



Странична рачка
122010-2



ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



LXT 18 V

DHP486

Акумулаторска ударна дупчалка-одвртувач



LXT 18 V

DHP458

Акумулаторска ударна дупчалка-одвртувач



LXT 18 V

DDF458

Акумулаторска дупчалка-одвртувач