



ДОСТАПЕН КАКО

PS001GZ без акумулатор и полнач

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



За чистење рабови, подни фуги

Заштитата од прскање може да се отстрани за подобар пристап при чистење на фуги, жлебови, сидни рабови.



Едноставна инсталација/вадење на приборот

Порамнете го приборот во однос на главата, нежно притиснете го на подот и инсталирајте го со вртење напред/извадете го со обратна ротација

Режим на брзина/брзина без оптоварување		Намени
	3. Висока / 600 min ⁻¹	За полирање мазни и сјајни површини.
	2. Средна / 350 min ⁻¹	Погодна за различни задачи како чистење на епоксидни подови и полирање внатрешни подови.
	1. Ниска / 150 min ⁻¹	За задачи со високо триење на подлогата/четката, на пр. на подови што не се лизгаат и за задачи каде што се прска помалку течност.



БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **73 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **88 dB(A)**, Ниво на вибрации: **≤2,5 m/s²**



КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Компатибилен: **BL4050F, BL4080F**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



18*18 V LXT DHW080
Акумулаторски чистач со висок притисок



197864-2
Четка за циклонска млазница



40 V max XGT VC003G
Акумулаторска правосмукалка

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Различни додатоци овозможуваат извршување на голем број задачи
- Стабилна работа благодарение на константната контрола на брзината и структурата против занесување
- Прилагодливата телескопска цевка може да се фиксира во саканата положба и да се прошири за 35,4 cm
- Отстранлива заштита од прскање за полесно чистење на сидните рабови, фуги или жлебови
- Контролата на постојаната брзина овозможува рамномерно полирање и ја намалува можноста за нерамномерно чистење
- Четката/перничето може да се менува без допирање - кога се користи штитникот за прскање
- Штитникот на акумулаторот спречува средствата за чистење да стигнат до акумулаторот
- Две LED светла со функција за продолжено осветлување осветлуваат широк простор пред главата на алатот
- Прилагодлив агол на рачката за оптимална работна положба

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	40 V max XGT
Брзина без оптоварување	150 / 350 / 600 min ⁻¹
Ширина на чистење (четка/подно перниче) Ø	190 / 200 mm
Димензии (ДxШxВ)	1081-1435 x 204 x 361 mm
Тежина*1	4,4 kg

*1 Со акумулатор BL4025

ПРИБОР

Четка	Тип на четка	Намени	Шифра
	Меки	За чистење на дрвени подови, палуби и сл.	1914T0-6
	Средни	За чистење внатрешни подови.	1914T1-4
	Тврди	За чистење на надворешни бетонски подови и отстранување на мрсни дамки од кујни и слични простории.	1914T2-2
	Тврди – со абразивно дејство	За чистење керамички плочки и слични површини.	1914T3-0
Подлога за под	Зрнестост	Намени	Шифра
	Фина	За површинско полирање на епоксидна смола.	1914S5-9
			1914S6-7
		За чистење епоксидна смола.	1914S7-5
		За отстранување епоксидна смола.	1914S8-3
			1914S9-1



Држач на подлога - чичка
1914S4-1



Торба за прибор
1915D1-8