


ДОСТАПЕН КАКО

TW011GZ без акумулатор и полнач | TW011GM201 со 2 акумулатори BL4040, полнач DC40RA и Макрас 4 куфер за алат


КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Прилагодување на режим				
Режим	Нанапред	Затезен момент	Наназад	Автоматско запирање
1	Застанува веднаш по откривање на удар Рачно затегнување на гуми за големи камиони	30-50 Nm*	По последниот откриен удар, алатот ја намалува брзината	✓
2	Застанува приближно 0,3 секунди по ударот Почетно затегнување на гуми за големи камиони	50-150 Nm*		✓
3	Застанува ~0,5 s по откривање на удар Привремено затегнување на гуми за големи камиони	300-450 Nm*		✓
4	Затегнува при максимална брзина	1500 Nm**	Отпушта при максимална брзина	/

*Завртки M20-M24 **6 секунди по поставувањето, со високо стезно завртка M30



Долг прифат
Квадратна плоча со должина 137 mm, С прстен (со отвор) - прифат за алат.



Електронски избор од 4 степени на моќност на удар
Овозможува прилагодување на брзината и моќноста според примената.


БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **104 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **112 dB(A)**, Ниво на вибрации: **15,6 m/s²**


КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Компатибилно: **BL4050F, BL4080F**

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Двојно LED работно светло со функции за претходно и продолжено осветлување
- Прекинувач за прилагодување на брзината со режим на полна брзина кој, кога е овозможен, ја намалува моќноста потребна за активирање на прекинувачот со цел да се достигне полна брзина за помал замор на рацете
- Режимот за автоматско запирање е достапен во режими на ротација напред (3 позиции) и назад (1 позиција)
- Со долг прифат за олабавување и затегнување на завртки и навртки во мали простори
- Овозможува постојан вртежен момент до истекот на капацитетот на акумулаторот со константна контрола на брзината

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	40 V max XGT
Брзина без оптоварување	0-500 / 700 / 1100 / 1800 min ⁻¹
Број на удари во минута	2 ^{**} / 0-1400 / 2000 / 2600 min ⁻¹
Четириаголен прифат	3/4"
Стандардни завртки/завртки со голема јачина	M12-M36 / M10-M27
Макс. затезен момент	1500 Nm
Макс. момент на отпуштање	1900 Nm
Димензии (ДxШxВ)* ¹	329 x 94 x 297 mm
Тежина* ¹	4,3 kg

** Со акумулатор BL4025

ПРИБОР


Кука
346949-3

Внатрешна полица за
Макрас куфер за алат
836484-4

Макрас куфер за алат 4
821552-6



Продолжена рачка
191667-2



XGT 40 V max
TW001G
Акумулаторски
ударен одвртувач



XGT 40 V max
TW007G
Акумулаторски
ударен одвртувач