

ДИЈАМАНТСКИ ДИСКОВИ

- Дијамантскиот состав ја продолжува острината и работниот век
- Висина на сегмент/раб од 10 mm за поголема издржливост
- OSA сертификат

Модел	Тип	Пречник	Висина на сегмент	Отвор / редуктор	Разред квалитета	Сечење	Материјал
D-80117	со сегментен раб	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	суво/влажно	бетон, гранит, тула, ќерамиди, варовник
D-80086	со сегментен раб	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	суво/влажно	бетон, гранит, тула, ќерамиди, варовник
D-80195	со брановиден раб	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	суво/влажно	гранит, мермер
D-80167	со брановиден раб	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	суво/влажно	гранит, мермер
D-80254	со непрекинат раб	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	суво/влажно	плочки
D-80226	со непрекинат раб	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	суво/влажно	плочки



РЕЗЕН ЛИСТ

- За ефикасно косење на тврда и густа трева, сечење грмушки и заплеткани гранки

Модел	Број на запци	Пречник	Дупка	Макс. број на вртежи	За модел
1916C9-1	3	230 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G, UR016G, UR017G



Тип на прибор за сечење	Кратка и мека трева	Висока и тврда трева	Грмушки
Резна глава со најлонски конец	←→		
Резна глава со пластични сечила	←→		
Резен лист, 2 заби	←→	←→	
Резен лист, 4 заби	←→	←→	
Резен лист, 8 заби		←→	
Резен лист, 3 заби		←→	←→
Сецкалка, 2 заба			←→
Резен лист со заба во форма на длет			←→

ТСТ ЛИСТ ЗА ПИЛА

- За општо сечење дрва

Модел	Пречник	Отвор / редуктор	Дебелина на сечило	Ширина на засек	Тип на запци	Преден агол	Разред квалитета
D-81701	260 mm	30/25,4 mm	1,75 mm	2,4 mm	60ATB	7°	★



EFFICUT TCT ЛИСТ ЗА ПИЛА

- За сечење сендвич панели без гипс табла
- Сечење со едно поминување до 160 m.
- Компатибилно со моделот HS013G

Модел	Пречник	Отвор / редуктор	Дебелина на сечило	Ширина на засек	Тип на запци	Преден агол	Разред квалитета
E-30209	415 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	2,6 mm	90SMTCG	-	★★★★★



DC18SJ ПОЛНАЧ ЗА АКУМУЛАТОР

- Погоден за полнење на LXT акумулатори од 14,4 V и 18 V со минимална влезна моќност од 60 W
- Идеален за флексибилно полнење на местото на работа, на пример преку штекер за автомобил или приклучок за USB
- Полначот автоматски ја прилагодува моќноста на полнење врз основа на достапната влезна моќност и поддржува различни нивоа на моќност на полнење за оптимални перформанси
- **Важно: За да започне процесот на полнење, потребен е USB-PD извор на енергија од најмалку 60 W. Полнењето не започнува при помала моќност.**



Модел	Платформа	Влезен напон (AC/DC)	Излезен напон (DC)	Струја на полнење	Тежина	Димензии
1915T9-4	14,4 / 18 V LXT	12–240 V	14,4–21,5 V*	2,1 / 3,0 / 3,5 A*	0,13 kg	117 x 72 x 43 mm

* Кога PD влезната моќност е 60 / 80 / 100 W

ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ

LXT 18 V	12,0 Ah BL18120	280 min	210 min	200 min
	9,0 Ah BL1890	215 min	155 min	150 min
	6,0 Ah BL1860B	145 min	105 min	100 min
	5,0 Ah BL1850B	120 min	90 min	84 min
	4,0 Ah BL1840B	95 min	70 min	67 min
	3,0 Ah BL1830B	70 min	50 min	48 min
	2,0 Ah BL1820B	50 min	39 min	38 min
	1,5 Ah BL1815N	35 min	28 min	27 min

LXT 14,4 V	6,0 Ah BL1460A	110 min	100 min	100 min
	4,0 Ah BL1440B	75 min	67 min	67 min
	3,0 Ah BL1430B	55 min	48 min	48 min
	1,5 Ah BL1415NA	30 min	27 min	27 min

ADP14 АДАПТЕР ЗА АВТОМОБИЛСКА ПРИКЛУЧНИЦА

- Makita ADP14 е компактен адаптер за полнење во возилото дизајниран за приклучување уреди со USB-C Power Delivery (PD) во штекер во возилото од 12-24V. Идеален е за мобилна употреба, на пример за напојување на полначот DC18SJ во автомобил или сервисно возило.
- Адаптерот испорачува до 65 W енергија преку USB-C PD и автоматски ја прилагодува излезната моќност врз основа на приклучениот уред.

Модел	Влезен напон (AC/DC)	Излезен напон (DC)
1915U1-7	12–24 V	USB-C PD, макс. 65 W



mk.makita-see.com

Групацијата Makita го задржува правото да прави промени во оваа брошура, во сите форми и начини поврзани со оваа брошура. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи.