



ДОСТАПНА КАКО

DTD158Z без акумулатор и полнач

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Погоден за професионални занаетчи како што се градежници, монтери, столари и општи изведувачи на кои им е потребен компактен, но и моќен ударен одвртувач, потоа за електричари, водоинсталатери, техничари за одржување и сервисери, како и хобисти кои сакаат професионален алат по поволна цена
- Дизајниран со подобрена ценовна конкурентност, нуди непроменети перформанси по намалени трошоци благодарение на неговите оптимизирани компоненти
- Високите перформанси на прицврстување овозможуваат ефикасно затегнување на машинските завртки, обичните завртки и завртките со крупен навој
- Контролата на променливата брзина со помош на прекинувач овозможува прецизно прицврстување на различни материјали и големини на завртки
- Електричната сопирачка ја зголемува продуктивноста и безбедноста на корисникот со брзо запирање на ротацијата штом ќе се отпушти прекинувачот


ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Брзина без оптоварување	0-3400 min ⁻¹
Број на удари во минута	0 – 3600 min ⁻¹
Шестоаголен прифат	1/4"
Стандардна завртка/машинска завртка	M5 – M16 / M4 – M8
Високотезна завртка/завртка со голем навој	M5 – M14 / 22–125 mm
Макс. затезен момент	170 Nm
Димензии (Д×Ш×В)*	125 x 81 x 251 mm
Тежина*	1,6 kg

* Со акумулатор BL1860B

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Актуелен модел DTD158



Оптимизирана положба на акумулаторот
Акумулаторот е придвижен за 12 mm наназад за да се помести центарот на гравитација поблиску до линијата на зафат, намалувајќи го заморот на зглобот и подобрувајќи го ракувањето при подолга употреба.



Монтажа на додатокот со еден потег
Овозможува брза промена на приборот без влечење на чаурата на додатокот за да се одржи непрекинат тек на работата и да се намали времето на застој поради менување на влошките за време на работата.



LED светло со функции за претходно и продолжено осветлување
Вграденото LED светло ја осветлува работната површина пред и по активирањето и на тој начин овозможува подобра видливост и побезбедно ракување во темни и тесни простори.



Ергономска мека рачка
Внимателно дизајнираната рачка со мека облога обезбедува подобра удобност и контрола, го намалува заморот на рацете и ја подобрува стабилноста за време на долготрајна работа.

ПРИБОР

Уметок за Макрас куфер, тип 2 837916-4



Копча за ремен – долга 346317-0



Закачалка за алати 191K57-9



БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **97 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **105 dB(A)**, Ниво на вибрации: **10,9 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL1815N, BL1812, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** Компатибилно: **BL18120, BL1890**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



18 V LXT **DDF490**
Акумулаторска дупчалка-одвртувач



18 V LXT **DDHP490**
Акумулаторска ударна дупчалка-одвртувач



18 V LXT **DJV186**
Акумулаторска ударна пила



18 V LXT **DTM53**
Акумулаторски повеќенаменски алат