


ДОСТАПНА КАКО

UB005GZ без акумулатор и полнач

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


LED светилка
 Машината е опремена со LED работно светло кое го олеснува забележувањето на лисја и остатоци во услови на слаба осветленост и ги подобрува перформансите на усисување.



Кеса за прашина со широк отвор
 Страната може да се отвори широко што овозможува полесно празнење.



Лесно отстранување на туѓи тела
 Капакот на вентилаторот може да се отвори со завртка за да се отстранат заплетканите пластични конци и други остатоци од отпад.



Мулчирање
 Исклучително робусниот метален секач значително го намалува обемот на листовите за време на усисувањето.

Машината нема да започне со работа додека капакот на вентилаторот е отворен.

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

 Ниво на звучен притисок: **88 dB(A)**, ниво на звучна моќност: **99,6 dB(A)**, ниво на вибрации: **1,3 m/s²**
КОМПАТИБИЛНОСТ

 Препорачано: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H, PDC01, PDC1200, PDC1500** Соодветно: **BL4020, BL4025, BL4040**
ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Погодна е за професионалци на кои им е потребна високо-ефикасна акумулаторска дувалка-правосмукалка со високи перформанси за тешки задачи за чистење и одржување на отворено.
- Може да се изберат два режима на брзина преку копче на предната страна: брзиот режим овозможува моќно дување, а бавниот режим ја намалува можноста за собирање камчиња при усисување лисја, а воедно го продолжува времето на работа на дувалката.
- Прекинувачот за прилагодување на брзината овозможува брзината да се прилагоди кон примената.
- Рачката за одржување на константна брзина помага во намалување на заморот на прстите за време на континуирана употреба.
- Рачка за избор на режим на дување или усисување.
- Одлична рамнотежа за едноставно ракување дури и кога се инсталирани акумулатори со голем капацитет BL4080F или BL4080H.
- Копчето за промена на режим обезбедува тактилни повратни информации за брзо префрлување помеѓу брз и бавен режим.
- Широката млазница со редицајниран отвор и проток на воздух ја намалува можноста за затнување со паднати лисја.
- Удобниот ремен за рамо со дебела поставка го намалува притисокот врз контактната површина на рамото.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	40 V max XGT
Јачина на дување	4,0 / 5,0 N
Брзина на воздух	78,0 / 87,0 m/s
Макс. количина на воздух (дување)	3,1 / 3,5 m ³ /min
Макс. количина на воздух (всмукување)	6,2 m / 6,8 m ³ /min
Капацитет на кеса за прашина	25 l
Димензии (Д×Ш×В)	1169 x 184 x 412 mm
Тежина*	4,4 kg

* Со акумулатор BL4020

ПРИБОР

 Црево
1918R3-0

 Млазница со тркалца
1918B8-8

 Комплет за појаси
1917G3-7

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ

 40 V Max XGT
UB001
Акумулаторска дувалка

 40 V Max XGT
UB002
Акумулаторска дувалка

 18 + 18 V LXT
DUB187
Акумулаторска дувалка-правосмукалка