



ДОСТАПЕН КАКО

CE004GZ без акумулатор и полнач

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


Ротациски штитник
Позицијата на штитникот може да се прилагоди според работната положба.



LED светилка
Овозможува осветлување во темни места без напојување со електрична енергија. Може да се вклучи/исклучи со притискање на копче.



Копче за заклучување
Копчето за заклучување ја намалува можноста за случајно стартување.



Комплет за снабдување со вода
Снабдувањето на сечилото со вода го намалува создавањето прашина за време на сечењето. Со користење на опционалниот комплект за снабдување со вода имате можност да користите вода од резервоарот на акумулаторската прскалка Makita.


БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **99 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **110 dB(A)**, Ниво на вибрации: **3,8 m/s²**


КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
Компатибилно: **BL4040**

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Погоден е за компании за реновирање, комунални претпријатија, за изведување работи на патишта, градилишта, како и за противпожарни и спасувачки екипи.
- Се одликува со голема брзина и моќно суво/влажно сечење во комбинација со мала тежина и компактност во споредба со моделите со моторен погон
- Технологијата AFT автоматски го исклучува напојувањето на моторот ако открие ненадеен пад на брзината на ротација (на пр. за време на повратен удар) и на тој начин го штити корисникот
- Опремен е со светилка на индикаторот за преоптоварување која го предупредува корисникот со цел да спречи прекумерно празнење на акумулаторот
- Околу моторот се поставени антивибрациски гуми за да се намалат вибрациите за време на сечењето

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	40 V max XGT
Брзина без оптоварување	5000 min ⁻¹
Сечило/отвор Ø	305 / 25,4 mm
Дебелина на сечило	5,0 mm
Макс. капацитет на сечење	121 mm
Димензии (Д×Ш×В)	663 x 240 x 406 mm
Тежина*	6,7 kg

* Со акумулатор BL4040F

ПРИБОР

Комплет за снабдување со вода
1915Y2-3



Дијамантски резен диск Nebula
B-54047



Уltra издржлив дијамантски резен диск
B-55332


ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ


40 V max XGT
CE002G
Акумулаторски сечач – суво



40 V max XGT
CE001G
Акумулаторски сечач – суво/влажно



40 V max XGT
CE003G
Акумулаторски сечач – суво/влажно



18 V LXT
DUS158
Акумулаторска прскалка



18 V LXT
DUS108
Акумулаторска прскалка