



ДОСТАПЕН КАКО

DTD201Z без акумулатор и полнач

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Погоден за професионални монтери, столари и техничари за обработка на метал на кои им е потребен компактен, екстремно брз шрафцигер за тешки задачи за прицврстување во дрво и метал
- Подобрениот чекан и пружина, во комбинација со зголемената брзина на моторот, обезбедуваат перформанси на прицврстување кои се посупериорни во однос на DTD154
- Можноста за избор на четири нивоа на моќност на удар и T-режимот за тенки метални плочи овозможува брзо прилагодување за да одговараат на примената
- Поставувањето на уметокот со еден допир го намалува отпорот и овозможува полесна и побрза замена на уметокот
- Структурата што спречува нишање на уметокот ја подобрува стабилноста за време на прицврстувањето
- Двојно LED работно светло со функција за претходно и последователно осветлување на работната површина
- Функција на променлива брзина и електронска спирачка

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Брзина без оптоварување	0 – 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹
Број на удари во минута	0 – 2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min ⁻¹
Шестоаголен прифат	1/4"
Стандардна завртка/машинска завртка	M5-M16 / M4-M8
Високотезна завртка/завртка со голем навој	M5-M14 / 22 - 125 mm
Макс. затезен момент	210 Nm
Затезен момент (мал/среден/голем)	20 / 150 / 190 Nm
Димензии (Д×Ш×В)	121 x 81 x 246 mm
Тежина*	1,65 kg

*Со акумулатор BL1860B

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Разновидни можности на прилагодување на ударот
Можноста за избор на четири нивоа на моќност на удар и T-режимот за тенки метални плочи овозможуваат прецизна контрола за широк спектар на употреби.



Подобрени перформанси на прицврстување
Подобрата инерција на чеканот, оптоварувањата на пружините и брзините на моторот обезбедуваат супериорна сила на прицврстување, правејќи ги тешките задачи побрзи и поефикасни во споредба со претходните модели.



Брза и стабилна промена на уметоци
Поставувањето на уметокот само со еден допир го намалува отпорот и ги поедноставува замените, а структурата против нишање на уметокот обезбедува стабилност за време на прицврстувањето.



Моќни LED работни светла
Две LED светла со функција за претходно и дополнително осветлување на работната површина овозможуваат подобра видливост и безбедна работа во услови на лошо осветлување.

ПРИБОР

Закчалка за алати
191K57-9



Кука
346449-3



Навлака за акумулатор
194649-7



БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **97 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **105 dB(A)**, Ниво на вибрации: **9,9 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** Компатибилно: **BL1890, BL18120**

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



18 V LXT
DTD173
Акумулаторски ударен одвртувач – 180 Nm



18 V LXT
DTD154
Акумулаторски ударен одвртувач – 175 Nm



40 V max
TD004
Акумулаторски ударен одвртувач – 230 Nm



40 V max
TD002
Акумулаторски ударен одвртувач – 220 Nm



40 V max
TD003
Акумулаторски ударен одвртувач – 210 Nm