

LXT**DTM53**

АКУМУЛАТОРСКИ ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ

BL MOTOR XPT

ДОСТАПЕН КАКО

DTM53Z без акумулатор и полнач

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



Прицврстување на додатоците без алат (OIS)
Брза замена за покртки застои, заштита од преоптоварување



12 можности за прилагодување на аглиите на додатоците на секои 30°, од 0° до 360°



Потенко куќиште за мотор
Моторот без четкички ја скратува површината на моторот; рачка од 139 mm во споредба со DTM51: 195 mm.



Контрола на длабочина и висина (опционално)
Ограничувачот на длабочина овозможува длабочина од 0–50 mm и висина од 8–95 mm (со сечило TMA047).



БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **80 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **88 dB(A)**, Ниво на вибрации: **12,0 m/s²**



КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** Компатибилно: **BL1890, BL18120**

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Разновидна алатка погодна за хобисти и професионалци кои извршуваат разни задачи како што се „направи сам“ проекти, поставување подови или гипс картон, отстранување фуги, стружење остатоци од лепило или заптивната смеса, шмирглање на тешко достапни места...
- Мотор без четкички со константна контрола на брзината за поголема ефикасност под оптоварување.
- Тенок дизајн на рачката (обем од 139 mm) за подобро ракување во споредба со DTM51.
- Промена на додатоците без алатка со OIS стега.
- Прилагодување на брзината со помош на регулатор, мек старт, функција за заклучување и функција за спречување на повторно стартување.
- Собирањето прашина е можно за време на брусењето (со опционален додаток за собирање прашина).
- Компатибилен со XPT (зголемена отпорност на прашина и вода) за робусност на градилиштето. *Освен кога се користи акумулатор BLV182 (IPX0, не е компатибилен со XPT)
- 12 можности за прилагодување на аглиите, на секои 30° – од 0° до 360°
- Погоден за дрвени подови, плочки, гипс, сувомонтажни конструкции, ПВЦ и многу други намени

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Тип на прифат	OIS
Осцилации	6.000 – 20.000 min ⁻¹
Осцилаторен агол	3,2 °
Димензии (Д×Ш×В)*	312 x 80 x 120 mm
Тежина*	1,7 kg

*1 Со акумулатор BL1815N

ПРИБОР

Комплет за усисување
1916E5-3



Ограничувач на длабочина
1916E4-5



ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ



18 V LXT
DTM51
Акумулаторски повеќенаменски алат



18 V LXT
DTM52
Акумулаторски повеќенаменски алат



12 V max CXT
TM001
Акумулаторски повеќенаменски алат



18 V LXT
DTM50
Акумулаторски повеќенаменски алат

Makita

mk.makita-see.com

Групацјата Макиита го задржува правото да прави промени во оваа брошура, во сите форми и начини поврзани со оваа брошура. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи.