


ДОСТАПЕН КАКО

GR001GZ без акумулатор и полнач

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


Добри перформанси под висок притисок
Испорачува до 69 MPa со константна контрола на брзината за рамномерен проток на маст под големо оптоварување, идеален за тежки задачи како што се затегнување на шини и одржување на големи машини.



Подобрена замена на кертриџот
Редизајнираното куќиште и поширокиот отвор овозможуваат побрза и поедноставна замена на кертриџот, а пократката патека за маст ја намалува фреквенцијата на воздухот во системот.



Прецизно подмачкување на повеќе точки
Дозирањето со фиксна количина автоматски запира по претходно одреден број циклуси и овозможува прецизно подмачкување на повеќе точки без проверка на количината на маст.



Откривање воздух во системот
Предупредува ако маста не се испушти, со што се спречува работење на суво и се подобрува сигурноста за време на замената на кертриџот.

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

 Ниво на звучен притисок: **81 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **89 dB(A)**, Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**
КОМПАТИБИЛНОСТ

 Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Компатибилен: **BL4050F, BL4080F**
ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ

 18 V LXT
DGP180
Акумулаторски
пиштол за маст

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Погоден за: одржување на машини кои работат во тешки услови, сервисирање на земјоделска опрема, подмачкување на градежна опрема и професионални работилници
- Моторот без четкички дури и под висок притисок овозможува стабилно празнење при голема брзина
- Моќност за избор на четири режими на брзина за прецизна контрола
- Режимот на дозирање со фиксна брзина автоматски запира по претходно поставениот број циклуси, додека системското откривање на воздух спречува работа на суво и го предупредува корисникот
- Редизајнираното куќиште за полесна промена на кертриџот и помало присуство на воздух во системот
- Прекинувачот за прилагодување на брзината и копчето за заклучување овозможуваат континуирано работење
- Двојно LED работно светло и флексибилно црево за подобра видливост и пристап
- Опремен е со електрична сопирачка, функција против рестартирање и контрола на константна брзина за безбедно работење и ефикасност
- Компатибилен со тесни и широки резервоари; можно е директно полнење со маст во големи количини

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	40 V max XGT
Максимален работен притисок	690 bar
Брзина на проток (1./2./3./4.)	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Количина на маст (кертриџ/ринфуза)	410 / 455 g
Должина на црево	1,2 m
Димензии (Д×Ш×В)*	395 x 112 x 245 mm
Тежина*	5,2 kg

* Со акумулатор BL4020

ПРИБОР
Адаптер
1915L9-8- 1 ком.
1915M0-3- 3 ком.

Аголен адаптер
1916U8-9

Адаптер за затворање
1915N4-2

Флексибилно црево
1916S5-1- 1,2 m
1916S7-7- 0,6 m

Продолжена цевка
1911M9-1

Адаптер за кертриџ за маст од 500 g
1915E6-5

Додаток за полнење на пиштол за маст
1914G9-7
