

**BL MOTOR AFT AVT AWS XPT**



HR011G




HR012G

## ДОСТАПЕН КАКО

**HR011GZ** без акумулатор и полнач | **HR011GU201** со 2x акумулатор BL4040F, брз полнач DC40RA и Макрас 4 куфер  
**HR012GZ** без акумулатор и полнач, со брза смена на стезна глава | **HR012GU201** со 2 акумулатори BL4040F, брз полнач DC40RA, со брза смена на стезна глава, куфер Макрас 4

## КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ



**AFT технологија**  
 Го исклучува моторот ако ротацијата на дупчалката одеднаш запре.



**Антивибрациска технологија AVT** е внатрешен систем за нивелирање, кој заедно со рачките што апсорбираат вибрации придонесува за намалување на вибрациите.



**AWS технологија**  
 Ги поврзува алатката и правосмукалната преку Bluetooth конекција, така што правосмукалната автоматски се стартува додека работи со алатката.



**Опционален комплект за одведување на прашина**  
 Собира бетонска прашина генерирана за време на дупчењето и користи HEPA филтер за да задржи 99,97% честички од воздухот.

## BUČAVA I VIBRACIJE

**HR011G** Ниво на звучен притисок: **97 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **105 dB(A)**, Ниво на вибрации: **10,5 m/s<sup>2</sup>**  
**HR012G** Ниво на звучен притисок: **96 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **104 dB(A)**, Ниво на вибрации: **10,2 m/s<sup>2</sup>**

## COMPATIBILNOST

Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040, BL4040F**  
 Компатибилно: **BL4050F, BL4080F, BL4080H**

## POVRZANI PROIZVODI



## ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Погодно за тешки задачи на дупчење сидови, армиран бетон, дрво и челик, кои се изведуваат за време на поставувањето инсталации и други структурни и тешки градежни работи.
- Три режими на работа; ротација, ротација со дупчење со вибрации и само дупчење со вибрации
- Компактен и лесен дизајн со ниско ниво на вибрации
- Опремена со двојно LED работно светло со функции за претходно и продолжено осветлување
- Редизајнираните додатоци за собирање прашина имаат функција за светлосно насочување што ја насочува светлината на алатката пред додатокот

## ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

	HR011G	HR012G
Напон на акумулаторот	40 V max XGT	
Прифат прилагоден за	SDS-PLUS	
Капацитет на стезна чаура	–	1,5-13 mm
Брзина без оптоварување	0–1.130 min <sup>-1</sup>	
Удари во минута	0–5.000 min <sup>-1</sup>	
Ударна енергија	3,3 J	
Капацитет: челик/дрво/бетон	13/ 32 / 28 mm	
Капацитет: бетон (крунеста бургија)	68 mm	
Капацитет: бетон (дијамантска крунеста бургија)	80 mm	
Димензии (Д x Ш x В)*	377 x 104 x 217 mm	405 x 104 x 217 mm
Тежина*	3,8 kg*1	4,0 kg*2

\* со акумулатор BL4020

## ПРИБОР

Капак за собирање прашина при дупчење  
 1914L7-6- HR011G  
 1914L8-4- HR012G

Капак за собирање прашина при дупчење со вибрации  
 1914L9-2 - HR011G  
 1914M0-7- HR012G

AWS безжичен предавател  
 198900-7



Кука  
 191W90-3

Подлога за одведување на прашина DX17  
 SIBDX17

Комплет за одведување на прашина DX18  
 SIBDX18



Кугија за прашина за DX17/18  
 1916C0-9

HEPA филтер за DX17/18  
 199596-7

Маст за дупчалка и длето  
 198993-4

