


ДОСТАПЕН КАКО

JR003GZ без акумулатор и полнач


КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

Стега со синцир со пружина за сигурно држење

Стегата со синцир со пружина овозможува брзо и стабилно стегање на цевки со дијаметар до 220 mm, спречува паѓање на синцирот и овозможува прецизно и безбедно сечење.


Може да се користи и без стега со синцир

Алатот може лесно да се претвори во стандардна реципрочна пила со прицврстување на испорачаната предна рачка и адаптерот за тенки листови.


Лесно одржување на стегата за лист

Стегата за лист, која бара честа замена при тешки работни услови, може брзо да се замени со олабавување на шестоаголните завртки без отстранување на папучата.

Пригодлива брзина на движење во зависност од материјалот		
Материјал	Регулатор	min ⁻¹
Цевки од леано железо и железо	5	0 – 2.200
Цевки од железо	4	0 – 1.850
	3	0 – 1.500
	2	0 – 1.150
Цевки од нерѓосувачки челик	1	0 – 800

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Ниво на звучен притисок: **82 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **90 dB(A)**, Ниво на вибрации: **15,3 m/s²**

КОМПАТИБИЛНОСТ

Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F** Компатибилно: **BL4080F, BL4080H**

ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

- Погодна за: професионални водоинсталатери, монтери на цевки и техничари за индустриско одржување
- Механизмот за стегање со синцир овозможува безбедно и стабилно сечење на цевки со голем дијаметар до 220 mm
- Задржувањето на синцирот со пружина го поедноставува поставувањето на цевките и спречува паѓање на синцирот за време на затегнувањето
- Лесна замена на стегата на сечилото со олабавување на шестоаголните завртки без отстранување на папучата
- Може да се претвори во стандардна реципрочна пила со монтирање предна рачка и адаптер за тенки листови
- За поголема безбедност, опремен е со функција за меко стартување, електрична сопирачка и функција за спречување на рестартирање

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон на акумулаторот	40 V max XGT
Излезна моќност*1	1.600 W
Брзина без оптоварување	0-2.200 min ⁻¹
Должина на ударот	26 mm
Капацитет на сечење: цевка од нерѓосувачки челик	ø 220 mm
Капацитет на сечење: цевка од леано железо	ø 220 / 169*2 mm
Капацитет на сечење: дрво (без стега со синцир)	ø 255 mm
Капацитет на сечење: цевка (без стега со синцир)	ø 130 mm
Димензии (Д×Ш×В)*3	583 x 103 x 152 mm
Тежина*4	4,5 kg

*1 Со акумулатор BL4080H | *2 цевка обложена со цемент | *3 со акумулатор BL4040 | *4 со акумулатор BL4025

ПРИБОР
Стега 50
1916F0-0

Стега 100
1916F1-8

Стега 150
1916F2-6

Адаптер за тенки листови
1916C6-7

Рамен лист за пила
E-26191 – 145 mm
E-26200 – 200 mm
E-26216 – 260 mm

Закривен лист за пила
E-26222 – 145 mm
E-26244 – 260 mm
E-26571 – 300 mm
E-26587 – 350 mm

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ


40 V max XGT
JR002G
Акумулаторска
реципрочна пила